

# FAX送信書

# [pH指示調節計 打ち合わせ依頼シート]

株式会社佐藤商事 FAX: 044-738-0623

平成 年 月 日

折返しメーカーより直接ご連絡させていただく場合がございますので、ご了承ください。

【見積依頼】 【機種選定】 【仕様確認】 ←○にてご選択下さい。

\* のついている項目は必ず記入して下さい。

会社名 *		部署名		役職	
担当者名 *		携帯電話	※ご連絡の取れる電話番号をご記入下さい		
電話番号 *		FAX番号 *			
Email		エンドユーザー	※商社様の場合ご記入ください		

※○の上に X をつけて下さい。

【pH指示調節計】 pH指示調節計のみの購入もできます

取付型	<input type="radio"/> パネル取付型	<input type="radio"/> 表面取付型	<input type="radio"/> 現場設置型
			
指示方式	<input type="radio"/> アナログ	<input type="radio"/> デジタル	
伝送信号	<input type="radio"/> 4-20mA	<input type="radio"/> 0-10mV	
接点信号	<input type="radio"/> ON/OFFのみ	<input type="radio"/> 時分割比例式	<input type="radio"/> なし
電源	<input type="radio"/> AC100V	<input type="radio"/> AC200V	

【pH電極】 電極のみの購入もできます。

pH電極の選択	<input type="radio"/> 浸漬型	<input type="radio"/> 流通型	<input type="radio"/> 投込み型
使用温度	<input type="radio"/> 常温(~60℃)	<input type="radio"/> 高温(~80℃)	
測定対象	<input type="radio"/> 一般(pH2~pH12)	<input type="radio"/> 高アルカリ(pH7~pH14)	<input type="radio"/> 耐フッ酸
内部液	<input type="radio"/> 補充型	<input type="radio"/> 無補充型	
温度補償	<input type="radio"/> あり (標準Cu500Ω)	<input type="radio"/> あり (            Ω)	<input type="radio"/> なし
電極ケーブルの長さ(最大100m)	<input type="radio"/> 5m(標準)	<input type="radio"/> 10m	<input type="radio"/> 15m <input type="radio"/> 20m <input type="radio"/> (            )m

【その他】 備品のみの購入もできます。

ホルダーの選択	<input type="radio"/> PPホルダ	<input type="radio"/> 流通型ホルダ
PPホルダー	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 0.5m <input type="radio"/> 1m <input type="radio"/> 1.5m <input type="radio"/> 2m <input type="radio"/> (            )m	
洗浄機能	<input type="radio"/> 超音波式	<input type="radio"/> ブラッシング式 <input type="radio"/> 不要
取り付け金具(PPホルダ用)	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> なし
中継ボックス	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> なし
延長ケーブル(最大合計100m)	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 10m <input type="radio"/> 15m <input type="radio"/> 20m <input type="radio"/> (            )m	

お問合せ内容(ご用途 等) ※できるだけ詳しくご記入下さい。