

# pH計・電極・ホルダー

パネル型				現場設置型			
小型デジタル時分割比例式pH指示調節計	FDI-70P	仕様 DC 4~20mA(絶縁型)	200,000	pH指示計	FZ-70P	仕様 DC4~20mA(絶縁型)	200,000
// (温度伝送付)	FDI-70P-0P	" ( " )	230,000	時分割比例式pH指示調節計	ZI-700P	" ( " )	260,000
デジタル調節計 (pHアンブ無 4接点式)	FDI-70M-2	" ( " )	150,000	// (温度伝送付)	ZI-700P-0P	" ( " )	310,000
小型デジタルpH指示調節計	FD-70P	DC 4~20mA	150,000	// (表面取付型)	ZI-700P-K	" ( " )	220,000
//	FD-71P	DC 0~10mV	150,000	2線式pH指示計	FZ-200P	電源箱必要	180,000
pH指示調節計	EF-600	DC 0~10mV	170,000	// 用電源箱	Z-20	絶縁型	80,000
//	EF-602	DC 4~20mA	180,000				
アンチモン専用pH指示調節計	EF-600A	DC 0~10mV	180,000				
//	EF-602A	DC 4~20mA	190,000				
無指示pH変換器 (表面取付型)	RE-2	DC 4~20mA(絶縁型)	120,000				
pH指示調節記録計	EFR-4AC	pHアンブ内蔵型	240,000				
//	EFR-4AC-2	DC 4~20mA, pHアンブ内蔵型 *(分極型)	280,000				

KC 補充型電極				現場設置型関連製品			
浸漬型pH複合電極	1112GCB		25,000	屋外フード (FZ用)	FZ-OF	SUS製	10,000
// pH完全複合電極	1112GCBT		35,000	// (ZI用)	Z-OF	"	10,000
// //	1112GCB-Pt	(Pt-100Ω)	35,000	ポールスタンド		溶融亜鉛メッキ仕上げ	60,000
// pH複合電極高アルカリ用	1112GCBA		35,000	//		SUS製	120,000
// pH完全複合電極 //	1112GCBTA		45,000				
// pH複合電極高温用	1112GCBH		35,000				
// pH完全複合電極 //	1112GCBTH		45,000				
// pH複合電極高温・高アルカリ用	1112GCBHA		45,000				
// pH完全複合電極 //	1112GCBTHA		55,000				
流通型pH複合電極	P-1116GC		30,000				
// pH完全複合電極	P-1116GCT		40,000				
// pH //	P-1116GC-Pt	(Pt-100Ω)	40,000				
// pH //(ポジスタ)	P-1116GCTP		40,000				
浸漬型耐フッ酸用複合電極	5000GCB	Sb	50,000				

KC 無補充型電極				ホルダー			
流通型pH複合電極	FK1P-GC		60,000	浸漬型pH (ORP) ホルダー	SK-210	1m (PP)	20,000
// pH // 高温用	FK1P-GCH		70,000	(SUS取付具付)			
// pH完全複合電極	FK1P-GCT		70,000	// pH(ORP)ホルダーのみ	SK-210-1.0	1m (PP)	10,000
// pH // 高温用	FK1P-GCTH		80,000	// // 特寸	SK-210-1.5	1.5m ( " )	15,000
// pH //	FK1P-GC-Pt	(Pt-100Ω)	70,000	// // //	SK-210-2.0	2m ( " )	20,000
// pH // 高温用	FK1P-GCH-Pt	(Pt-100Ω)	80,000	// // //	SK-210-2.5	2.5m (PVC)	25,000
投込型pH複合電極	FK1-GC		55,000	// // //	SK-210-3.0	3m ( " )	30,000
// // 高温用	FK1-GCH		65,000	// // //	SK-210S-1.0	1m (SUS)	150,000
// pH完全複合電極	FK1-GCT		65,000	// // 特寸	SK-210S-1.5	1.5m ( " )	180,000
// // 高温用	FK1-GCTH		75,000	// // //	SK-210S-2.0	2m ( " )	200,000
// // //	FK1-GCH-Pt	(Pt-100Ω)	75,000	流通型pH (ORP) ホルダー	PL-6P	20A10KF (PVC)	60,000
浸漬型pH複合電極	FK1N-GC		60,000	// // 高温用	PL-6PH	" (PP)	100,000
// pH // 高温用	FK1N-GCH		70,000	// // //	PL-6PS	" (SUS)	250,000
// pH完全複合電極	FK1N-GCT		70,000	// // //	PL-8P	" (PVC)	50,000
				// // 高温用	PL-8PH	" (PP)	100,000
				// // //	PL-8PS	" (SUS)	150,000
				// // //	PL-7PS	15A10KF (SUS)	150,000
				浸漬型用SUS取付金具	SK-T		10,000
				// 用取付フランジ (ネジ式)	SK-NF	50A10KF (PVC)	30,000

※電極ケーブル長は標準 L : 5m となっております  
ケーブルの特寸については 5m 単位で販売をしております。

<ケーブル参考定価 (5m 単位)>  
標準仕様ケーブル ￥5,000  
温度補償付仕様ケーブル ￥10,000  
高温仕様ケーブル ￥15,000

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

**☎(044) 738-0622**  
FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>  
SATO 測定器 .COM : <http://satosokuteiki.com/>

## 記録計・関連製品

記録計				関連製品			
1ペン記録計	EFR-4-0	仕様 DC0~10mV	150,000	記録紙(0~14pH)	FKK-003	仕様 100mm 12m 20冊入	25,000
"	EFR-4-2	DC4~20mA	150,000	"(0~14pH,±700mV)	881K-2	"	25,000
"	EFR-4-3	入力番号その他	150,000	"(0~10)(0~5)	FKK-010	"	25,000
アラーム付1ペン記録計	EFR-4A-0	DC0~10mV上下限接点付	180,000	"(0~20)(0~10)	FKK-020	"	25,000
"	EFR-4A-2	DC4~20mA	180,000	"(ハイブリッド用)	T09418	"	25,000
"	EFR-4A-3	入力番号その他	180,000	"(0~14pH)	014R	50mm 9.5m 10巻入	15,000
2ペン記録計	EFR-42-0	DC0~10mV	260,000	記録計用ペン(EFR-3・4・32・42用)	7M-R	1ペン用(赤)	1,200
"	EFR-42-2	DC4~20mA	260,000	"(EFR-32・42用)	32M-B	2ペン用(青)	2,000
"	EFR-42-3	入力番号その他	260,000	記録計インクパッド(EFR-33用)	33C-P	3打点用	5,000
3打点式記録計	EFR-43-0	DC0~10mV	220,000	"(EFR-43用)	43C-P	"	5,000
"	EFR-43-2	DC4~20mA	220,000	"(EFR-36用)	36C-P	6打点用	5,000
"	EFR-43-3	入力番号その他	220,000	"(EFR-46用)	46C-P	"	5,000
6打点式記録計	EFR-46-0	DC0~10mV	220,000	記録計前面ガラス扉組(EFR-4用)	EFR-4-GT		15,000
"	EFR-46-2	DC4~20mA	220,000	記録計用取付金具(EFR-4用)	EFR-4-T		6,000
"	EFR-46-3	入力番号その他	220,000	チャートカセット(EFR-4用)	EFR-4K		25,000
アラーム付2ペン記録計	EFR-42A-0	DC0~10mV上下限接点付	300,000				
"	EFR-42A-2	DC4~20mA	300,000				
"	EFR-42A-3	入力番号その他	300,000				

## 洗浄器・洗浄装置

超音波洗浄器 (超音波発振器UZ-300付属)(pH・ORP用)				ブラッシング洗浄器 (pH・ORP用)			
浸漬型超音波洗浄器	USK-310N	仕様 1m (本体HIPVC)	200,000	浸漬型ブラッシング洗浄器	BSK-320	仕様 1m (本体HIPVC)	200,000
"	USK-310N-SUS	1m (本体SUS)	300,000	"	BSK-320-1.5	1.5m ( " )	230,000
"	USK-310N-1.5	1.5m (本体HIPVC)	230,000	"	BSK-320-2.0	2m (本体SUS)	330,000
"	USK-310N-2.0	2m (本体SUS)	330,000	"	BSK-320-2.5	2.5m ( " )	360,000
"	USK-310N-2.5	2.5m ( " )	360,000	"	BSK-320-3.0	3m ( " )	390,000
"	USK-310N-3.0	3m ( " )	390,000	"	BSK-320-TI	1m (本体HIPVC)	240,000
"	USK-310N-TI	1m (本体HIPVC)	300,000	"	USK-T		10,000
"	USK-310N[PP]	1m (本体PP)	230,000	"	USK-F	250A10KF	70,000
"	USK-T		10,000	"	USK-FS	"	130,000
"	USK-F	250A10KF	70,000	浸漬型ブラシ (BSK用)	BN-2		10,000
"	USK-FS	"	130,000	ブラシ固定具	BK-G		15,000
流通型超音波洗浄器(KC $\emptyset$ 無補充型)	UPL-8PN	(本体PVC)	240,000	駆動軸 (BSK用)	BKB-D	L=1m	10,000
屋外フード (UZ-300用)	UZ-0F	(SUS製)	10,000				
水ジェット洗浄器 (タイマーユニットWZ-300付属)(pH・ORP用)				薬液ジェット洗浄装置 (pH・ORP用)			
浸漬型水ジェット洗浄器	WSK-310N	仕様 1m (本体SUS)	200,000	浸漬型薬液ジェット洗浄装置	JSK-100	仕様 1m (本体HIPVC)	500,000
"	WSK-310N	1.5m ( " )	230,000	(洗浄ユニットJSK-330付)			
"	WSK-310N	2m ( " )	300,000	ホールドユニット			90,000
"	USK-T		10,000	コンプレッサー			150,000
流通型水ジェット洗浄器	WPL-8P	20A10KF	240,000				
屋外フード (WZ-300用)	UZ-0F	(SUS製)	10,000				

※各種洗浄器についてはPH・ORP電極は含まれておりません。  
※水ジェット洗浄器のタイマーユニットを付属しない場合は、  
各種定価より20,000円差し引きの定価となります。

## 関連製品

中継ボックス(pH・ORP・EC)	SK-5		20,000	pH7標準液	pH7-S5	500m $\ell$	2,000
"	SK-7		20,000	pH4標準液	pH4-S5	"	2,000
pH(ORP)専用ケーブル	2C-6-5M	2芯シールドケーブル 5m	4,000	pH7標準粉末	pH7-P	500m $\ell$ 溶解用12袋入	6,000
"	2C-6-10M	"	8,000	pH4	pH4-P	"	6,000
"	2C-6-15M	"	12,000	pH9	pH9-P	"	6,000
"	2C-6-20M	"	16,000	ORP標準粉末(キンヒドロ試薬)	ORP-P	"	10,000
"	2C-6-30M	"	24,000	比較電極内部液	3.3MKCL	500m $\ell$	2,000
"	2C-6-100M	"	80,000	微小電極専用内部液 (SEI700GC-1304GC用)	SE-KCL	100m $\ell$	1,500
pH(ORP・EC)専用ケーブル	4C-6-5M	4芯シールドケーブル 5m	5,000	アンチモン電極専用内部液(5000GC用)	SC-KCL	500m $\ell$	6,000
"	4C-6-10M	"	10,000	特級塩化カリウム粉末	KCL-NP	500m $\ell$ 溶解用6袋入	6,000
"	4C-6-15M	"	15,000	電極保護カバー	DK-A	(1112GC用) アクリル	2,000
"	4C-6-20M	"	20,000	"	DK-P	( " ) PP	3,000
"	4C-6-30M	"	30,000	DO零剤	NaSO <sub>3</sub>	30g	3,000
"	4C-6-100M	"	100,000	DO内部液 (OP専用)	DO-NAP	100m $\ell$	6,000
残留塩素専用ケーブル	5C-6-5M	5芯シールドケーブル 5m	6,000	DO隔膜 (OP専用)	DO-KAP	5枚	10,000
"	5C-6-10M	"	12,000	メーター取付金具	EF-6-T		3,000
"	5C-6-15M	"	18,000	取扱説明書		1部	500
DO・濁度専用ケーブル	6C-6-5M	6芯シールドケーブル 5m	6,000				
"	6C-6-10M	"	12,000				
"	6C-6-15M	"	18,000				